



*Preparado para sistema de Grelha elevatória e Espetos rotativos.

*O rodapia deverá ser instalado após a colocação dos vidros.

*Mão francesa deverá ser instalada conforme orientação do marmorista.

*Qualquer objeto deverá ficar distante de no mínimo 20cm da caixa de fogo.

*O equipamento deverá ser ligado em uma tomada de parede (10A), devidamente instalada e aterrada. Recomenda-se que o equipamento seja instalado em um circuito separado e exclusivo.

*INFORMAR AO VENDEDOR A TENSÃO QUE SERÁ INSTALADA NO LOCAL.

*Peso aproximado da caixa de fogo: 50kg.

*Não armazenar materiais inflamáveis, próximo a caixa de fogo. PERIGO DE EXPLOÇÃO!



EMPRESA: Dobignies & Cia Ltda
 PRODUTO: CFE 750 - CAIXA DE FOGO COM MOLDURA INOX OP COM MÓDULO
 REF: Detalhes de Instalação - Recorte Granito Churrasqueiras

DESENHO	CARLOS	DATA	16/ 10/ 2024	ESC.	S/E
PROJETO	BRUNO	DATA		UNIDADE	cm
APROVADO		DATA		VISTO	
DES Nº	CXF750	REVISÃO	04-FEV-25	FOLHA	1

É expressamente proibido a reprodução, transmissão, divulgação e distribuição para terceiros sem autorização da DOMETAL sob pena de sanções previstas em lei.